

Academy » Integración con la API » Introducción » Autenticación

Autenticación

Autenticación

Anonymous · 25/08/2026

Autenticación

Para usar la API de LibreDTE necesitas autenticarte con un **hash personal** que obtienes desde tu perfil de usuario. Este hash actúa como contraseña y te identifica en todas tus solicitudes.

¿Dónde obtengo el hash?

Debes ingresar a tu perfil en la plataforma LibreDTE:

🔗 <https://libredte.cl/usuarios/perfil#datos:hashField>

Ahí verás un campo que contiene tu **hash de autenticación**.

API hash

.....



Identificador único del usuario en la API. Para generar uno nuevo borrar este y guardar.

Modo de uso enviando la cabecera de autenticación a la API: **Authorization: Basic BASE64(X:APIHASH)**

¿Cómo se usa el hash?

Se utiliza en la cabecera HTTP **Authorization** con el método de autenticación **Basic Auth**.

- **Usuario:** X (una letra equis mayúscula)
 - **Contraseña:** tu hash de autenticación
-

Ejemplo práctico

Si tu hash es mihash123, debes codificar lo siguiente en base64:

```
X:mihash123
```

El resultado es:

```
WDptaWhhc2gxMjM=
```

Y esa cadena la incluyes en la cabecera HTTP de esta forma:

```
Authorization: Basic WDptaWhhc2gxMjM=
```

En PHP (u otros lenguajes)

Ejemplo en PHP para generar la cabecera:

```
$hash = 'mihash123';  
$auth = base64_encode('X:' . $hash);  
$headers = ['Authorization: Basic ' . $auth];
```

Usando el API Key directamente

En tu perfil también encontrarás un campo llamado **API Key**. Este valor ya viene codificado en base64, listo para ser usado directamente.

Solo debes hacer esto:

```
Authorization: Basic APIKEY
```

Donde APIKEY es el valor copiado desde tu perfil.

API key

.....



Modo de uso enviando la cabecera de autenticación a la API: **Authorization: Basic APIKEY**

Last updated on 25/08/2026