

Academy » Integración con la API » Introducción » Realizando peticiones

Realizando peticiones

Realizando peticiones

Anonymous · 25/08/2026

Realizando peticiones

La API de LibreDTE usa 2 verbos HTTP:

- GET para, principalmente, consultar datos.
- POST para enviar datos (crear o ejecutar acciones).

No uses otros verbos HTTP

No uses PUT, PATCH ni DELETE. No están soportados oficialmente.

¿Dónde se envían los parámetros?

Hay **3 ubicaciones posibles** para los parámetros:

1. En el PATH

Se usan para identificar directamente el recurso.

Ejemplo:

```
GET /dte/dte_emitidos/info/33/1234/12345678
```

Significa: buscar DTEs emitidos por el RUT 12345678, tipo 33, con folio 1234, en ambiente configurado.

2. En la URL (query string)

Permiten modificar el comportamiento, formato de salida, filtros, etc.

Ejemplo:

```
GET /dte/dte_emitidos/info/33/1234/12345678?_contribuyente_certificacion=1
```

Significa: buscar DTEs emitidos por el RUT 12345678, tipo 33, con folio 1234, en ambiente de certificación.

3. En el cuerpo (POST)

Datos que se envían con una solicitud POST deben ir como JSON.

Ejemplo:

```
POST /dte/dte_emitidos/buscar/12345678
```

```
{
  "cedido": null,
  "dte": 33,
  "fecha": null,
  "fecha_desde": null,
  "fecha_hasta": null,
  "folio": 1234,
  "periodo": null,
  "razon_social": null,
  "receptor": null,
  "receptor_evento": null,
  "sucursal_sii": null,
  "total": null,
  "total_desde": null,
  "total_hasta": null,
  "usuario": null,
  "xml": {
    "Detalle/NmbItem": "abono"
  }
}
```

Significa: buscar DTEs emitidos por el RUT 12345678, tipo 33, con folio 1234 y que el detalle del DTE contenga “abono”.

Cabeceras HTTP necesarias

Todas las solicitudes deben incluir:

```
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

Las únicas excepciones son cuando se solicita un formato de salida diferente a JSON, por ejemplo un PDF.

Parámetros especiales

`_contribuyente_rut`

Permite actuar en nombre del usuario administrador si estás usando el hash de un usuario con permisos delegados.

Ejemplo:

```
?_contribuyente_rut=12345678-9
```

Si usas el hash del usuario administrador, **no necesitas** este parámetro.

`_contribuyente_certificacion`

Permite elegir entre ambiente de **producción** y **certificación (pruebas)**.

- Omitido → Usa el valor por defecto configurado en la plataforma.
- `0` → Producción.
- `1` → Certificación.

Ejemplo:

```
?_contribuyente_certificacion=1
```

Ejemplo completo de solicitud

```
GET
/dte/dte_emitidos/info/33/1234/12345678?_contribuyente_rut=12345678-9&_contribuyente_c
ertificacion=1
```

Last updated on 25/08/2026