

Integración con el cliente de LibreDTE

Integra tu sistema con LibreDTE usando XML y el cliente oficial.

Anonymous · 24/04/2024

Integración con el cliente de LibreDTE

1. Bajar e instalar [el cliente de escritorio de LibreDTE](#).
2. Agregar a la configuración del cliente, en el archivo `config.yml`, el hash de su usuario, que obtiene en [su perfil](#).
3. Poder crear un archivo XML con su programa con la estructura del documento, se adjunta un XML de ejemplo con los datos para una boleta.
4. Ejecutar desde su programa el cliente, esto puede hacerlo de la siguiente forma (es un ejemplo, en el enlace del punto a encontrará más ejemplos):

```
libredte-cliente.py dte_generar --xml=dte.xml --dir=resultado --encoding=ISO-8859-1
```

Esto enviará el XML a la aplicación de [libredte.cl](#) y dejará en la carpeta `resultado` varios archivos:

- `temporal.json` respuesta del servicio web que crea el DTE temporal.
- `emitido.json` respuesta del servicio web que crea el DTE real (sin el XML) e incluye el `track_id` si el DTE fue enviado al SII.
- `emitido.csv` mismos datos que `emitido.json`, pero en un archivo plano separado por punto y coma.
- `emitido.xml` archivo XML del documento real (solo si se pasó la opción `-getXML` al comando).
- `emitido.pdf` archivo PDF del documento real, con copia cedible por defecto.

Estos archivos son la respuesta del servicio web de LibreDTE consumido a través del cliente de escritorio.

Configuración del cliente

Revisa la configuración completa del cliente en el [README del repositorio](#).

Last updated on 25/08/2026