

Docs

Webhook

Integración mediante Webhook

Anonymous · 25/08/2026

Table of Contents

Webhook	3
<i>Notificaciones de Pago</i>	4
<i>Obtener ítems desde tu aplicación</i>	8
<i>Respuesta a DTE recibidos</i>	10

Docs » Integración » Webhook

Webhook

Integración mediante Webhook

Anonymous · 25/08/2026

Integración mediante Webhook

Last updated on 25/08/2026

Docs » Integración » Webhook » Notificaciones de Pago

Notificaciones de Pago

Envío de notificación al recibir un pago

delaf · 22/03/2024

Recibir notificaciones de pagos de tus clientes

Puedes configurar un **servicio web** propio para recibir notificaciones automáticas cuando tus clientes realicen pagos en la plataforma de LibreDTE.

¿Cómo funciona?

Cuando se registra un pago, LibreDTE realiza una solicitud **HTTP POST** a la URL que definas. El cuerpo de la solicitud contiene un **JSON** con los datos del pago.

Ejemplo de URL de tu servicio:

```
https://example.com/api/pagos/notificar
```

Ejemplo de payload recibido:

```
{
  "emisor": 76192083,
  "codigo": "aWRfcGFnbwo=",
  "receptor": 11222333,
  "fecha": "2020-04-01",
  "pagado": "2020-04-21",
  "medio": "webpay",
  "datos": null
}
```

Campos incluidos

Campo	Descripción
emisor	RUT del emisor del cobro (sin dígito verificador)
codigo	Código único del cobro (útil para validación posterior)
receptor	RUT del receptor del cobro (sin DV)
fecha	Fecha de emisión del cobro

Campo	Descripción
pagado	Fecha en que se realizó el pago
medio	Medio de pago utilizado (ej. webpay)
datos	Información adicional del medio de pago (opcional)

Validación del cobro

No confíes solo en la notificación

Siempre debes validar el pago consultando directamente a LibreDTE usando el **código del cobro**. Esto garantiza que la notificación sea auténtica y evita errores o fraudes.

Ejemplo práctico

El siguiente código incluye cómo recibir el JSON, procesarlo y consultar a LibreDTE para verificar el estado del cobro.

```
/**
 * Ejemplo básico de servicio web para recibir una notificación de pago
 * desde LibreDTE.
 */

// Se utiliza el API Client de LibreDTE, instalar dependencia con:
// composer require libredte/libredte-api-client
use libredte\api_client\ApiClient;
use libredte\api_client\ApiException;

// Configuración de autenticación.
$emisor = 76192083; // RUT sin puntos ni DV.
$hash = '';         // Se obtiene en el perfil del usuario.
$user = '';          // Lo defines al configurar el webhook en LibreDTE.
$pass = '';          // Lo defines al configurar el webhook en LibreDTE.

// Verificar si la consulta tiene las credenciales válidas.
if (!auth_check($user, $pass)) {
    throw new ApiException(
        'Usuario no autenticado o credenciales incorrectas.'
    );
}

// Recibir datos del servicio web y extraer EnvioDTE o EnvioBOLETA.
$payload = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
if (!$payload) {
    throw new ApiException('No se recibieron datos del cobro.');
```

```

}

// Verificar que el cobro efectivamente esté pagado.
$libredte = new ApiClient($hash);
$resource = sprintf(
    '/pagos/cobros/info/%s/%d',
    $payload['codigo'] ?? throw new ApiException(
        'No se recibió el código del cobro que fue pagado.'
    ),
    $emisor
);
$response = $libredte->get($resource);
if (($response['status']['code'] ?? null) !== 200) {
    throw new ApiException(sprintf(
        'Error al realizar la consulta del cobro: %s',
        $response['body']
    ));
}
$cobro = (object) $response['body'];

// Revisar si el cobro está pagado realmente. Esto asegura que está
// pagado, ya que se consultó a LibreDTE previamente por el estado.
if ($cobro->pagado) {
    cobro_pagado($cobro);
}

// Función que verifica las credenciales utilizando HTTP Auth Basic.
function auth_check(string $user, string $pass): bool
{
    // Error si no se definen las credenciales en la configuración.
    if (empty($user) || empty($pass)) {
        return false;
    }

    // Obtener cabecera de HTTP Auth Basic.
    $headers = apache_request_headers();
    if (empty($headers['Authorization'])) {
        return false;
    }

    // Validar credenciales.
    [$basic, $Authorization] = explode(' ', $headers['Authorization']);
    [$u, $p] = explode(':', base64_decode($Authorization));
    $status = $u === $user && $p === $pass;

    return $status;
}

// Función para hacer lo que se requiera con el cobro pagado.
function cobro_pagado(object $cobro): mixed
{

```

```
    print_r($cobro);  
}
```

Tip

Puedes usar este sistema para automatizar acciones como activar servicios, enviar correos o generar documentos tras el pago.

Last updated on 25/08/2026

Docs » Integración » Webhook » Obtener ítems desde tu aplicación

Obtener ítems desde tu aplicación

Productos y servicios desde API externa

delaf · 22/03/2024

Obtener ítems desde tu aplicación

Puedes integrar tu sistema con LibreDTE para que la plataforma consulte automáticamente los datos de un ítem desde tu servicio web.

Requisitos del endpoint

Debes exponer un recurso `GET` que permita obtener la información del ítem a partir de su código.

Ejemplos de URL válidas:

- `https://example.com/items/CODIGO`
- `https://example.com/items?codigo=CODIGO`

Formato de respuesta

Tu servicio debe devolver un objeto JSON con los datos del ítem, utilizando la siguiente estructura:

```
{
  "TpoCodigo": "INT1",
  "VlrCodigo": "dte-cert",
  "NmbItem": "Asesoría DTE",
  "DscItem": "Certificación DTE",
  "IndExe": 1,
  "UnmdItem": "",
  "PrcItem": 125000,
  "ValorDR": 0,
  "TpoValor": "%",
  "CodImpAdic": null
}
```

Campos esperados

Campo	Descripción
TpoCodigo	Tipo de código (ej: INT1 para interno)

Campo	Descripción
VlrCodigo	Valor del código (ej: SKU o identificador)
NmbItem	Nombre del ítem
DscItem	Descripción del ítem
IndExe	Indicador de exención (1 si está exento)
UnmdItem	Unidad de medida (puede estar vacío)
PrcItem	Precio unitario del ítem
ValorDR	Valor de descuento o recargo (si aplica)
TpoValor	Tipo de valor (% o monto fijo)
CodImpAdic	Código de impuesto adicional (si corresponde)

DRY: Don't Repeat Yourself

Este mecanismo permite mantener la información de ítems sincronizada entre tu sistema y LibreDTE sin necesidad de cargas manuales.

Last updated on 25/08/2026

Docs » Integración » Webhook » Respuesta a DTE recibidos

Respuesta a DTE recibidos

Generar una respuesta automática

delaf · 22/03/2024

Responder automáticamente DTE recibidos

LibreDTE permite automatizar la recepción o reclamo de documentos electrónicos (DTE) que llegan por intercambio, mediante un **servicio web propio**.

Este sistema permite automatizar gran parte del flujo de intercambio, mejorando tiempos de respuesta y reduciendo errores manuales.

¿Cómo funciona?

Debes crear un endpoint HTTP que reciba solicitudes `POST`. LibreDTE enviará en el cuerpo un JSON que contiene el archivo `EnvioDTE` codificado en base64.

Ejemplo de endpoint

```
https://example.com/api/intercambios/procesar
```

Ejemplo de payload recibido

```
{
  "xml": "aWRfcGFnbwo="
}
```

Tipos de respuesta esperada

Tu servicio debe responder con JSON. Hay múltiples opciones dependiendo del comportamiento deseado:

1. Recibir todos los documentos (estado ERM)

```
true
```

2. Reclamar todos los documentos (estado RCD)

```
false
```

3. No procesar (deja el intercambio sin respuesta automática)

```
null
```

4. Procesar por documento (recibir y reclamar según DTE)

```
{
  "recibir": [
    {
      "TipoDTE": 33,
      "Folio": 1
    }
  ],
  "reclamar": [
    {
      "TipoDTE": 33,
      "Folio": 2
    }
  ]
}
```

5. Procesar con detalles adicionales por documento

```
[
  {
    "TipoDTE": 31,
    "Folio": 1,
    "EstadoRecepDTE": "ERM",
    "RecepDTEGlosa": "Otorga recibo de mercaderías o servicios"
  },
  {
    "TipoDTE": 31,
    "Folio": 2,
    "EstadoRecepDTE": "RCD",
    "RecepDTEGlosa": "Reclamo al contenido del documento"
  }
]
```

Note

Solo `TipoDTE` y `Folio` son obligatorios. Sin embargo, se recomienda incluir `RUTEmisor`, `EstadoRecepDTE` y `RecepDTEGlosa` si hay más de un DTE.

Configuración general opcional

También puedes incluir un bloque `config` con información adicional:

```
{
  "accion": true,
  "config": {
    "NmbContacto": "Esteban",
    "MailContacto": "usuario@empresa.cl",
    "sucursal": 0,
    "Recinto": "Casa matriz",
    "responder_a": "dte@proveedor.cl",
    "periodo": "202405"
  }
}
```

Campo	Descripción
NmbContacto	Nombre del contacto para consultas
MailContacto	Email del contacto
sucursal	Código de sucursal (0 = casa matriz)
Recinto	Nombre del lugar de recepción
responder_a	Email del proveedor (recomendado: no asignar)
periodo	Período contable en formato AAAAMM

Tus Documentos, Tu Responsabilidad

Aunque puedas responder automáticamente, **es tu responsabilidad validar el contenido del EnvíoDTE** y establecer políticas claras de aceptación o reclamo.

Last updated on 25/08/2026